



石油电缆

钢丝铠装LSZH护套光缆



钢丝铠装LSZH护套光缆

应用

所有材料都是无卤的，这就保证了在发生火灾时，无腐蚀性气体排出，及有毒气体的低量排放。这种电缆适用于需要保护机械的建筑物内。

标准

IEC 794-1-E1; IEC 794-1-E3; IEC 794-1-E4; IEC 794-1-F1; IEC 60332-3-22 Cat. A

性能

工作温度：-20~60° C

光纤芯数	光纤类型	套管数	加上内护套的外径 (mm)	加上铠装的外径 (mm)	最小外径 (mm)	最大外径 (mm)	重量 (kg/km)
4	50/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
4	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
6	50/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
6	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
8	50/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
8	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
8	9/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
12	50/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
12	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
12	9/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
16	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
24	50/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232
24	62.5/125	1	6.6	8.4	10.8	12	232